

**NOWA
POMPA
W OFERCIE
FERRO**

FERRO®

TYP 32-60-180



POMPA CYRKULACYJNA
WODY PITNEJ
TYP 32-60-180

~230 V
50 Hz
IP 44
TF 110°C
P_{max} 1.0MPa
Klasa H

	P ₁ [W]	I[A]
III	100	0.45
II	70	0.35
I	55	0.25



FERRO®

Używać zgodnie z instrukcją obsługi.
Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy pompa jest
zainstalowana prawidłowo i czy nie ma żadnych przeszkód.
Zastosowanie pompy podwyższy poziom ciśnienia w instalacji.
Przebieg pracy pompy może być nieprzewidywalny.
Producent: S.p.A. 32-050 Sernano di Piave (Treviso) - Italia

UWAGA

GWARANCJA

24

MIESIĄCE

kod:

0302W

TYP 32-60-180

**NOWA
POMPA
W OFERCIE
FERRO**

Wybrane dane techniczne:

Model	32-60-180
Rozstaw przyłączy	180 mm
Przyłącze	2"
Zakres funkcjonowania	0,2 - 4,5 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	max. 5,5 m
Temperatura wody	min. +2°C max. zalecana +90°C max. projektowa +110°C
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Klasa ochrony	IP 44
Napięcie	50-60 Hz, ~230V
Pobór mocy (I,II,III)	55/70/100 W

kod: **0302W**

