

FERRO®

NOWOŚĆ

ODPOWIETRZNIKI MECHANICZNE



RA501*



RA502*

RA501*

RA502*


**ODPOWIETRZNIKI
MECHANICZNE**

- maksymalna temperatura pracy 120°C
- maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa (10 bar)

ODPOWIETRZNIKI MECHANICZNE

ODPOWIETRZNIK MECHANICZNY 1/2" Z POKRĘTŁEM METALOWYM


- maksymalna temperatura pracy 120°C
- maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa (10 bar)
- uszczelnienie typu o-ring



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	rozmiar przyłącza	kod	
1/4"	5,8	7	24,5	1/4"	RA501/8	RA501/8-W
3/8"	5,8	8	25,5	3/8"	RA501/10	RA501/10-W

ODPOWIETRZNIK MECHANICZNY 1/2" Z POKRĘTŁEM

- maksymalna temperatura pracy 120°C
- maksymalne ciśnienie pracy 1,0 MPa (10 bar)



A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	rozmiar przyłącza	kod	
1/8"	3	8,5	28	1/8"	RA502/5	RA502/5-W
1/4"	3	8,5	25	1/4"	RA502/8	RA502/8-W
3/8"	3	9,5	26	3/8"	RA502/10	RA502/10-W
1/2"	3	9	24,5	1/2"	RA502/15	RA502/15-W



opakowanie jednostkowe z kodem kreskowym umożliwiające sprzedaż detaliczną