




BIS2

Bateria umywalkowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednocentrowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BIS2A

Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką


- regulator ceramiczny
- montaż jednocentrowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BIS3

Bateria umywalkowa ścienna


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 130 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



BIS33A

Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przylączem natrysku


- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BIS6

Bateria bidetowa stojąca


- regulator ceramiczny
- montaż jednocentrowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1 z przegubem kulowym
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BIS77

Bateria natryskowa ścienna


- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BIS11

Bateria wannowa ścienna


- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik wanna/natrysk z blokadą
- regulator strumienia M24x1
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



BIS5

Bateria zlewozmywakowa ścienna


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 192 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm



BIS55A

Bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przylączem natrysku


- z natryskiem punktowym
- regulator ceramiczny
- montaż ścienny
- regulator strumienia M24x1
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2



BIS4

Bateria zlewozmywakowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocentrowy
- regulator strumienia M22x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1



BIS4A

Bateria zlewozmywakowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocentrowy
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

