

BATERIE OSZCZĘDNOŚCIOWE

DEDYKOWANE DO OBIEKTÓW LEED/BREEM

• wykończenie: chrom

dostępne od 07.2021 r.
- towar na zamówienie
- termin realizacji do 2 tygodni

FERRO®




BAG2-LB Algeo bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,7 l/min (0,71 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,79 gpm US)




BAG2-LA Algeo bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray

- 1,50 bar (21 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 1,2 l/min (0,30 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 1,3 l/min (0,33 gpm US)




BFI2-LB Fiesta bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,9 l/min (0,77 gpm US)




BZ12-LB Zicco bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,75 gpm US)




BSV2-LB Savio bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,6 l/min (0,68 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)




BVA2-LB Vasto bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- automatyczny korek spustowy G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 3,0 l/min (0,80 gpm US)




BFO2-LB Ferro One bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- aerator M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,6 l/min (0,69 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,7 l/min (0,72 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 3,1 l/min (0,82 gpm US)




BFO2-LA Ferro One bateria umywalkowa stojąca

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- korek spustowy click-clack G5/4
- regulator strumienia M24x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień spray

- 1,50 bar (21 psi) → 0,9 l/min (0,23 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 1,0 l/min (0,27 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 1,1 l/min (0,28 gpm US)



BZA4B-LB Zumba - bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką

- regulator ceramiczny
- montaż jednocierowowy
- elastyczna wylewka
- możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki
- aerator M22x1
- przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1
- kolor wylewki: czarny

Maksymalny przepływ dla ciśnienia dynamicznego:

Strumień linearny - napowietrzony

- 1,50 bar (21 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)**
3,00 bar (43 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)
4,14 bar (60 psi) → 2,8 l/min (0,74 gpm US)

