PRESSTIGE PRO

BATERIE I ZAWORY CZASOWE

- regulacja czasu wypływu
- wykończenie: chrom

dostępne od 2022 r.

FERRO®

NOWOŚĆ

Produkt dostępny w II kwartale 2022



Z501R

Presstige Pro
bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu i z wbudowanym mieszaczem

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 9,8 l/min dla wody zmieszanej
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G3/8 GW (przyłącza elastyczne)



Z501

Presstige Pro
bateria umywalkowa czasowa z regulacją wypływu

- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 15 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie: 10 – 20 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- przyłącze do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ
- zalecane mieszacze:
  MM10 - mieszacz mechaniczny 3/8"
  MT15B - mieszacz termostatyczny 1/2"



Z503

Presstige Pro
podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu

- Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ



Z503SQ

Presstige ProSQ
podtynkowy zawór natryskowy czasowy z regulacją wypływu

- Anti Vandal System - zabezpieczenie rozety przed nieuprawnionym demontażem
- fabrycznie ustawiony czas wypływu: 30 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- regulowany czas wypływu w zakresie 25 - 35 sek. (dla ciśnienia dynamicznego 3 bar)
- przepływ wody przy ciśnieniu dynamicznym 0,3 MPa (3 bar): 11 l/min.
- maksymalna temperatura wody: 90°C
- zalecana temperatura wody gorącej: < 65°C
- zalecany zakres ciśnienienia: 0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 10 bar
- siła potrzebna do uruchomienia: do 41 N
- przyłącza do instalacji wodnej: 2 x G1/2 GZ



Z502

Presstige Pro
zawór pisuarowy czasowy z regulacją wypływu

- czas wypływu: ~11 s (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar)
- zalecane ciśnienie dynamiczne: 0,1 - 0,4 MPa (1 - 4 bar)
- maksymalne ciśnienie statyczne: 1 MPa (10 bar)
- maksymalna temperatura wody: <25°C
- siła potrzebna do uruchomienia: do 26 N
- klasyfikacja: zawór 1,5-litrowy
- minimalny strumień objętości wody dostarczonej Qmin: 0,15 l/s
- przyłącza do instalacji wodnej: 1 x G1/2 GZ